



Polifosfatni uložak

Štiti od kamenca i korozije

ULOŽAK ZA OMEKŠAVANJE VODE se koristi u kombinaciji s kućištem od 10". Sastoji se od plastičnog spremnika ispunjenog polifosfatnim kristalima, te se zbog toga često i naziva uložak s polifosfatnim kristalima.

Uložak pruža dobru zaštitu od kamenca, vapnenca, te štiti kućanske uređaje i cijevi od korozije. Ipak, idealna zaštita instalacije od kamenca je ugradnja ionskog omekšivača.

Uložak se upotrebljava:

- U kućanstvu za zaštitu vodovodnih cijevi, slavina, tuševa, perilica rublja i posuđa, bojlera, kotlova, ...
- U industriji za zaštitu instalacija vode i grijanja, izmjenjivača topline, zaštita jedinica obrnute osmoze i zaštita ostalih instalacija.

Uložak je izrađen u skladu s najstrožim procesima za primjenu kod vode za piće.



UVJETI RADA

- Max radna temperatura: 35°C
- Min radna temperatura: 4°C

SPECIFIKACIJA

- Netoksični materijali, pogodni za pitku vodu
- Ispuna: polifosfatni kristali
- Trajanje: 6 mjeseci



	A	B	C
DIMENZIJE (mm)	252	70	28



Za kućnu uporabu



Za tehničku i industrijsku uporabu