

## Hydra - Mehanički filter



### RAIMASTER SADRŽI

- 1 x nosač za zid
- 1 x ključ za otvaranje
- 1 x spojnica, lijevak
- 1 x ispusni ventil

### KAPACITET UREĐAJA

- do 15.000 l/h



### OPIS UREĐAJA

HYDRA je **samoperivi mehanički filter** s inovativnim rješenjima u procesu samoispiranja. Mehaničko filtriranje je prva faza tretiranja vode. Kasnije na ovaj filter **možete dodati i drugi uređaj poput omekšivača ili UV lampe.** **Ovaj filter ne zahtjeva nikakav stručni nadzor** niti mu je potrebna izmjena. Jednostavno, **nakon izvjesnog vremena otvorite ispusni ventil i filter se očisti** od mehaničkih nečistoća (blata, mulja, pjeska...).

### TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

**Max radni tlak:** 6 bara  
**Minimalni radni tlak:** 2 bara  
**Max radna temperatura:** 45°C  
**Min radna temperatura:** 4°C  
**Glava:** armirani polipropilen  
**Posuda:** PET

**Brtva:** guma  
**Opruga:** nehrđajući čelik  
**Navoji:** mesing  
**Ispusni ventil:** niklovani mesing  
**Spojnica i lijevak:** ojačani polipropilen

Netoksični materijali, pogodni za pitku vodu



**UGRAĐUJE SE NA GLAVNU DOVODNU  
CIJEV VODE U OBJEKTU**

**INTERVAL ZAMJENE FILTERA OVISI OD KVALITETE ULAZNE VODE**

## Hydra - Mehanički filter

### Montaža

Filter se montira **na glavnu dovodnu cijev** (podrum, ostava, garaža, hodnik). Montaža je **vrlo jednostavna** i može je napraviti **svaki vodoinstalater. Nije potrebna struja.**

**Napomena:** nije preporučljivo ovaj filter montirati u šaht.

### Nadogradnja filtera

**Filter kasnije možete dograditi sa:**

- Omekšivačem vode (uklanjanje kamenaca)
- UV lampom (klanjanje bakterija)

### Uloži filtera (samoperive mrežice)

RLH - plastična mrežica (90 mikrona)

RAH - metalna mrežica (90 mikrona)

**Jako su dugotrajni** i mijenjaju se ako se kojim slučajem oštete.

Dugotrajnost ovisi i o kvalitetu vode. **Mogu trajati i po par godina.**

Samoperivi  
uložak



### U ponudi imamo Hydra filter:



#### RLH 1"1/4

- **plastična** samoperiva mrežica (uložak) 90 mikrona
- protok, **8.000** L/h



#### RLH 1"1/2

- **plastična** samoperiva mrežica (uložak) - 90 mikrona
- protok, **10.000** L/h



#### RAH 1"1/4

- **metalna** samoperiva mrežica (uložak) - 90 mikrona
- protok, **8.000** L/h



#### RLH 1" Big

- **plastična** samoperiva mrežica (uložak) - 90 mikrona
- protok, **15.000** L/h

**UGRAĐUJE SE NA GLAVNU DOVODNU  
CIJEV VODE U OBJEKTU I NIJE POTREBNA STRUJA**

**INTERVAL ZAMJENE FILTERA OVISI OD KVALITETE ULAZNE VODE**