

Model "Kabinet" - omekšivači

Kabinet omekšivač je kompaktan uređaj jer je smola za omekšavanje smještena u posudi koja istovremeno služi i kao rezervoar tabletirane soli za regeneraciju, čime je znatno smanjen prostor koji zauzima.

- Radi se o najekonomičnijem uređaju za omekšavanje zahvaljujući „pametnim“ regulacijskim ventilima.
- „Pametne“ upravljačke glave osiguravaju nisku potrošnju soli. Umetnuta solna rešetka osigurava homogeniziranje rasola i štedi sol.
- Kontrolna glava nadzire potrošnju vode i podešava vrijeme regeneracije.
- Kabinet omekšivač isporučuje vodu za vrijeme regeneracije.

UVJETI RADA

- Min pritisak: 2,5 bar
- Max pritisak: 6 bar
- Min temperatura: 4°C
- Max temperatura: 25°C



Model	In/Out	Protok	Količina smole	Kapacitet	Dimenzije H x W x L (mm)
Kabinet 12,5l PREMIUM	¾"	1,0-1,5 m³/h	12,5 l	30 m³x⁰nk	660x380x525
Kabinet 30l PREMIUM	¾"	1,8-2,0 m³/h	30 l	90 m³x⁰nk	1100x380x525



Model	In/Out	Protok	Količina smole	Kapacitet	Dimenzije H x W x L (mm)
Kabinet 12,5l STANDARD	¾"	1,0-1,5 m³/h	12,5 l	30 m³x⁰nk	620x500x320
Kabinet 30l STANDARD	¾"	1,8-2,0 m³/h	30 l	90 m³x⁰nk	1080x500x320