



Premium Kabinet 30 l / Omekšivač vode



OPIS UREĐAJA

Kabinet premium 30 l je uređaj **za omekšavanje vode** u domaćinstvu. Uređaj je **kompaktan** jer je smola za omekšavanje smještena u posudi koja **istovremeno služi** i kao rezervoar tabletirane soli za regeneraciju, čime je znatno **smanjen prostor koji zauzima**.

Uređaj radi na **principu jonske izmjene**. Tvrdi voda protiče kroz jonoizmenjivačku smolu gdje se omekšavanje vode **vrši jonskom izmjenom**.

Radi se o **najekonomičnijem uređaju** za omekšavanje zahvaljujući „pametnim“ regulacijskim ventilima. Upravljačka glava uređaja - **display je vidljiv**, a korisničko sučelje je **na više jezika**. „Pametne“ upravljačke glave osiguravaju **nisku potrošnju** soli. Umetnuta solna rešetka osigurava homogeniziranje rasola i **štedi sol**. Kontrolna glava **nadzire potrošnju** vode i podešava vrijeme regeneracije. Kabinet premium omekšivač **isporučuje vodu za vrijeme regeneracije**.

Rad i regeneracija omekšivača su potpuno automatizirani **pod kontrolom** automatskog upravljačkog ventila. **Održavanje** je svedeno na minimum, na kontrolu količine tabletirane soli **uz povremeno dopunjavanje**.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Model: Kabinet 30 l Premium

In/Out: 3/4"

Protok: 1,8 – 2,0 m³/h

Količina smole: 30 l

Kapacitet: 90 m³ x onk

Dimenzije H x W x L (mm):

1100 x 380 x 525

UVJETI RADA:

Min pritisak: 2,5 bar

Max pritisak: 6 bar

Min temperatura: 4°C

Max temperatura: 25°C




Tabletirana sol je 99,99% čistoće i koristi se za regeneraciju kationske smole u omekšivaču za vodu.



PRILIKOM ODABIRA ADEKVATNOG MODELA ZA OMEKŠAVANJE VODE NA VAŠOJ LOKACIJI U OBZIR TREBA UZETI TVRDOĆU VODE, DNEVNU/MJESEČNU POTROŠNJU VODE, NAMJENU OMEKŠANE VODE I KAPACITET KOJI VAM ODGOVARA. O TOME ĆE OVISITI I KOLIČINA POTREBNE MASE ZA OMEKŠAVANJE TJ. I CIJENA ODRŽAVANJA UREĐAJA.

Preduvjeti za montažu omekšivača vode



1. Ulaz vode

Potrebno je osigurati pristup ulaznoj vodi. Ako su cijevi u zidu, potrebno oštemati zid i izvući ventil 5-10 cm od zida. Promjer cijevi 3/4".

2. Priključak struje

Potrebno je osigurati pristup električnom napajanju. Postoje modeli omekšivača koji ne trebaju priključak struje. Koriste se u uvjetima kada nije moguće dovesti struju do uređaja.

3. Odvod u kanalizaciju

Omekšivač prilikom regeneracije uređaja (ispiranja mase) stvara otpadnu vodu. Ta voda mora ići direktno u kanalizacijsku cijev ili u kanalizacijski sifon. Otpadna voda iz omekšivača nije štetna za okoliš i nema neugodan miris.

4. Reduktor pritiska vode

Omekšivač ispravno radi sa dola-

znim pritiskom vode 2-5 bara. Ako je pritisak veći od 5, potrebna je redukcija pritiska. Za to služi reduktor pritiska.

5. Mehanički prefilter

U setu za omekšavanje vode prije omekšivača potrebno je postaviti kućište s polipropilenskim filterom ne manjim od 20µm za mehaničko uvodno filtriranje vode.

6. Alternativni izlaz za vrt

Moguće je prilikom montaže dodati i alternativni odvod vode. Ta vode nije omekšana.

7. By-pass

To je obični ventil koji omogućava da ukoliko dođe do kvara uređaja kuća ne ostane bez dotoka vode. Jednostavno se okrene smjer vode tj. zaobilazi se omekšivač vode. Neki modeli omekšivača imaju u sebi već

ugrađen by-pass te stoga nije potrebno dodatno ugrađivati.

8. Manometar

Voda prilikom prolaska kroz mehanički filter i omekšivač, gubi određenu snagu pritiska. Postoje uređaji koji zahtijevaju stalnu kontrolu pritiska pa se stoga na izlazu vode iz omekšivača montira manometar s kojim se može pratiti pritisak vode.

Prostorija za postavljanje omekšivača mora biti suva i imati dotok vode (1), priključak struje (2) kao i kanalizacijski odvod (3).

Preporučena temperatura prostorije je max. 30°C, vlaga <95%. Potrebno je voditi računa da je prostorija dovoljno velika da se u njoj mogu izvoditi radovi montaže. Omekšivač postavljamo što bliže vodomjeru jer na taj način štitimo veći dio instalacije od kamenca.