

FT Line VE (za ugostiteljstvo)



OPIS UREĐAJA

Koristi se za **pripremu vode u ugostiteljstvu** (caffè aparati), odnosno montira se ispred aparata.



TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Dimenzije kutije: 275 x 385 x 125 mm

Težina: 1800 gr

Maks. tlak: 125 PSI / 8,6 bar

Maks. protok: 0,25 GPM / 1 LPM

Vijek trajanja: 2600 GAL / 10000 L

Maks. temperatura: 100 °F / 38 °C

Min. temperatura: 35 °F / 2 °C

UREĐAJ SADRŽI

Uložak Ft-82 - 5 µm

Uložak Ft-90 siver karbon filter s polifosfatom

2 Ft kapice

2 x 3/8" brza spojka

3/8" ventil, set cijevi

Ulazni priključak 3/8" - 3/8" - 1/4"

1 LPM flow restriction

Uključeni su i pričvrtni vijci



STUPNJEVI FILTRACIJE

Kod ovog filtera voda se tretira **kroz dva stupnja filtracije**.

1. Voda iz vodovodnog sustava ulazi u **prvi predfilter s polipropilenskom membranom (5 mikrona)**, koji mehaničkim putem **odstranjuje** zemlju, blato, krupniji i sitniji pijesak i druge nečistoće topive u vodi veće od 5 mikrona.
2. Poslije voda ide **kroz silver carbon filter s polifosfatom** koji iz vode **uklanja klor** i derivate klora, sprječava razvoj bakterija na karbon filteru te sprečava stvaranje kamenca na grijačima aparata.



PREPORUČENA IZMJENA ULOŽAKA: POLUGODIŠNJE/6 MJESECI
INTERVAL ZAMJENE FILTERA OVISI OD KVALITETE ULAZNE VODE

MONTAŽA I PUŠTANJE U RAD

FT line VE dolazi u **jednostavnom i praktičnom pakiranju**.

Ukoliko želite naši serviseri će izvršiti ugradnju i objasniti vam način izmjene uložaka.

Ulošci filtera se **mijenjaju jednom godišnje** (kapacitet 10 000 lit.). Prednost je što korisnik može samostalno uraditi tu zamjenu jer se radi o twist off filterima koji se mijenjaju jednostavnim odvijanjem.