

Polipropilenski i končani uložak

POLIPROPILENSKI ULOŠCI se koriste u kombinaciji s kućištem od 10". Zajedno čine cjelinu koja služi za uklanjanje pijeska, vapna, korozije i drugih mehaničkih nečistoća kod filtriranja ili kod predfiltracijskih procesa u stambenim, poslovnim, industrijskim i drugim objektima.

Unutrašnji dio - jezgra uložka ima zadatak spriječiti prolaz svih čestica veličine između 1 i 50 microna.

Izrađeni su u skladu s najstrožim procesima za primjenu kod vode za piće.

Polipropilen je potreban mnogim industrijskim granama i čini savršeno rješenje za sve industrije čija se proizvodnja zasniva na vodi.

Razlikujemo sedimentni i končani uložak.

Sedimentni uložak je izrađen od 100% čistog propilena i može se primjenjivati i kod kućnih sistema za reverznu osmozu.

UVJETI RADA

- Max radna temperatura: 60°C
- Min radna temperatura: 2°C

Končani uložak je izrađen od polipropilenske niti koja je jaka i kompaktna. Postiže se takva konstrukcija uložka koja rezultira većom površinom za filtraciju, poboljšanom učinkovitosti filtracije i povećanim životnim vijekom uložka.

UVJETI RADA

- Max radna temperatura: 45°C
- Min radna temperatura: 4°C

SPECIFIKACIJA

- Netoksični materijali, pogodni za pitku vodu
- Polipropilen s antibakterijskim djelovanjem
- Trajanje: 3-6 mjeseci (ovisno o kvaliteti vode)



5 microns
25 microns



5 microns
10 microns
25 microns
50 microns



	A	B	C
DIMENZIJE (mm)	250	61	28
DIMENZIJE (mm)	508	110	28



Za kućnu uporabu



Za tehničku i industrijsku uporabu