



Rainmaster Water Soft Filter vodovodne vode za cijelu kuću



KARAKTERISTIKE

Max radni tlak: 8 bara

Minimalni radni tlak: 1,8 bara

Max radna temperatura: 45°C

Min radna temperatura: 4°C

Glava: pojačani polipropilen

Posude: PET

O-prsten: EPDM

Opruga: nehrđajući čelik

Ventil: pojačani polipropilen

Priključci IN/OUT: 1"

Netoksični materijali,
pogodni za pitku vodu

DODATNE OPCIJE

Automatika za Hydru
UV lampa

OPIS UREĐAJA

Mehanički filter Rainmaster water soft namjenjen je za filtriranje vode sa gradskog vodovoda, bušotine ili čatrnje. Odstranjuje pijesak, mulj, sprječava nakupljanje kamenca na instalacijama, grijačima mašina i bojlera. Sistem se sastoji od 3 stupnja filtracije. Ukoliko vaša voda nije bakteriološki ispravna, onda vam uz ovaj uređaj preporučujemo ugradnju UV lampe za dezinfekciju vode.

KAPACITET UREĐAJA

Ovo je uređaj koji je namjenjen kućanstvima:

- sa jednim kupatilom i jednom kuhinjom
- do 5 članova domaćinstva

Napomena: ovo je procjena na temelju našega iskustva. Ovisi o navikama ljudi i njihovoj potrebi za određenim količinama vode.

ODRŽAVANJE UREĐAJA

- **Mehanički filter Hydra** (samoperivi). Ne mijenja se. Isprati ga po potrebi čistom vodom.
- **Končani filter** uložak: izmjena 2 x godišnje. (samostalna izmjena)
- **Uložak za omekšavanje vode** : zavisno od tvrdoće ulazne vode. Kada kristalići prijeđu u tečno stanje, uložak je potrebno zamijeniti. (samostalna izmjena)

UREĐAJ SADRŽI

- 1 x** Mehanički filter Hydra
- 1 x** Končani filter uložak (kućište+uložak)
- 1 x** Uložak za omekšavanje vode (kućište+uložak)
- 1 x** Nosač za zid i ključ za otvaranje kućišta

UGRAĐUJE SE NA GLAVNU DOVODNU CIJEV VODE U OBJEKTU



Rainmaster Water Soft Filter vodovodne vode za cijelu kuću

3 STUPNJA FILTRACIJE

U prvom stupnju filtracije voda prolazi kroz samoperivi mehanički filter pri čemu se otklanjaju mehaničke nečistoće veličine iznad 90 microns (pijesak, mulj, glina). Dizajn filtera u ovom stupnju omogućuje najefikasnije uklanjanje taloga iz filtera.

U drugom stupnju voda prolazi kroz končani filter uložak pri čemu se eliminiraju mehaničke nečistoće veličine iznad 5 microns. Dizajniran je na način da osigura potpun prolaz vode kroz cijeli uložak.

U trećem stupnju voda prolazi kroz uložak za omekšavanje vode koji sprječava kristalizaciju kalcija i magnezija (ionova koji čine vodu tvrdom i na taj način sprječava nakupljanje kamenca u vašim instalacijama, grijačima mašine i perilica.



ODRŽAVANJE UREĐAJA

Mehanički filter Hydra (samoperivi)

Ne mijenja se. Isprati ga po potrebi čistom vodom.

Karbon filter

Izmjena 2 x godišnje
(samostalna izmjena)

Polipropilenski uložak

Izmjena 2 x godišnje
(samostalna izmjena)



**UGRAĐUJE SE NA GLAVNU DOVODNU
CIJEV VODE U OBJEKTU**

PREPORUČENA IZMJENA ULOŽAKA: POLUGODIŠNJE/6 MJESECI
INTERVAL ZAMJENE FILTERA OVISI OD KVALITETE ULAZNE VODE