

Hydra - Mehanički filter



OPIS UREĐAJA

HYDRA je **samoperivi mehanički filter** s inovativnim rješenjima u procesu samoispiranja. Mehaničko filtriranje je prva faza tretiranja vode. Kasnije na ovaj filter **možete dodati i drugi uređaj poput omekšivača ili UV lampe.** **Ovaj filter ne zahtjeva nikakav stručni nadzor** niti mu je potrebna izmjena. Jednostavno, **nakon izvjesnog vremena otvorite ispusni ventil i filter se očisti** od mehaničkih nečistoća (blata, mulja, pjeska...).

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Max radni tlak: 6 bara
Minimalni radni tlak: 2 bara
Max radna temperatura: 45°C
Min radna temperatura: 4°C
Glava: armirani polipropilen
Posuda: PET

Brтва: guma
Opruga: nehrđajući čelik
Navoji: mesing
Ispusni ventil: niklovani mesing
Spojnica i lijevak: ojačani polipropilen

RAIMASTER SADRŽI

- 1 x nosač za zid
- 1 x ključ za otvaranje
- 1 x spojnica, lijevak
- 1 x ispusni ventil

KAPACITET UREĐAJA

- do 15.000 l/h



Netoksični materijali, pogodni za pitku vodu



**UGRAĐUJE SE NA GLAVNU DOVODNU
CIJEV VODE U OBJEKTU**

INTERVAL ZAMJENE FILTERA OVISI OD KVALITETE ULAZNE VODE

Hydra - Mehanički filter

Montaža

Filter se montira **na glavnu dovodnu cijev** (podrum, ostava, garaža, hodnik). Montaža je **vrlo jednostavna** i može je napraviti **svaki vodoinstalater. Nije potrebna struja.**

Napomena: nije preporučljivo ovaj filter montirati u šaht.

Nadogradnja filtera

Filter kasnije možete dograditi sa:

- Omekšivačem vode (uklanjanje kamenaca)
- UV lampom (klanjanje bakterija)

Uloži filtera (samoperive mrežice)

RLH - plastična mrežica (90 mikrona)

RAH - metalna mrežica (90 mikrona)

Jako su dugotrajni i mijenjaju se ako se kojim slučajem oštete.

Dugotrajnost ovisi i o kvalitetu vode. **Mogu trajati i po par godina.**

Samoperivi
uložak



U ponudi imamo Hydra filter:




RLH 1"1/4

- **plastična** samoperiva mrežica (uložak) 90 mikrona
- protok, **8.000** L/h



RLH 1"1/2

- **plastična** samoperiva mrežica (uložak) - 90 mikrona
- protok, **10.000** L/h



RAH 1"1/4

- **metalna** samoperiva mrežica (uložak) - 90 mikrona
- protok, **8.000** L/h



RLH 1" Big

- **plastična** samoperiva mrežica (uložak) - 90 mikrona
- protok, **15.000** L/h

**UGRAĐUJE SE NA GLAVNU DOVODNU
CIJEV VODE U OBJEKTU I NIJE POTREBNA STRUJA**

INTERVAL ZAMJENE FILTERA OVISI OD KVALITETE ULAZNE VODE