

Hydra Big/Hydra - Samoperivi mehanički filter



Hydra Big

Hydra



UGRAĐUJE SE NA GLAVNU DOVODNU CIJEV VODE U OBJEKAT ILI KAO PREFILTER VEĆEG SISTEMA ZA FILTRIRANJE VODE.

KAPACITET UREĐAJA

- Hydra do 10.000 l/h
- Hydra Big do 15.000 l/h

OPIS UREĐAJA

HYDRA je **samoperivi mehanički filter** s inovativnim rješenjima u procesu samoispiranja. Mehaničko filtriranje je prva faza tretiranja vode. Kasnije na ovaj filter **možete dodati i drugi uređaj poput omekšivača ili UV lampe.** **Ovaj filter ne zahtjeva nikakav stručni nadzor** niti mu je potrebna izmjena. Jednostavno, **nakon izvjesnog vremena otvorite ispusni ventil i filter se očisti** od mehaničkih nečistoća (blata, mulja, pjeska...).

HYDRA I HYDRA BIG SADRŽE

- 1 x nosač za zid
- 1 x ključ za otvaranje
- 1 x spojnica, lijevak
- 1 x ispusni ventil

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Max radni tlak: 6 bara
Minimalni radni tlak: 2 bara
Max radna temperatura: 45°C
Min radna temperatura: 4°C
Glava: armirani polipropilen
Posuda: PET

Brtva: guma
Opruga: nehrđajući čelik
Navoji: mesing
Ispusni ventil: niklovan mesing
Spojnica i lijevak: ojačani polipropilen



INTERVAL ZAMJENE FILTERA OVISI OD KVALITETE ULAZNE VODE

Samoperivi ulošci (Hydra i Hydra Big)

Montaža

Filter se montira **na glavnu dovodnu cijev** (podrum, ostava, garaža, hodnik). Montaža je **vrlo jednostavna** i može je napraviti **svaki vodoinstalater. Nije potrebna struja.**

Napomena: nije preporučljivo ovaj filter montirati u šaht.

Nadogradnja filtera

Filter kasnije možete dograditi sa:

- Omekšivačem vode (uklanjanje kamenca)
- UV lampom (klanjanje bakterija)

Ulošci filtera (samoperive mrežice)

RLH - plastična mrežica (90 mikrona)

RAH - metalna mrežica (90 mikrona)

Jako su dugotrajni i mijenjaju se ako se kojim slučajem oštete.

Dugotrajnost ovisi i o kvalitetu vode.

Mogu trajati i po par godina.

U ponudi imamo Hydra i Hydra Big samoperive uloške:




RLH 1 1/4

- **plastična** samoperiva mrežica (uložak) 90 mikrona
- protok, **8.000** L/h



RLH 1 1/2

- **plastična** samoperiva mrežica (uložak) - 90 mikrona
- protok, **10.000** L/h



RAH 1 1/4

- **metalna** samoperiva mrežica (uložak) - 90 mikrona
- protok, **8.000** L/h



RLH 1" Big

- **plastična** samoperiva mrežica (uložak) - 90 mikrona
- protok, **15.000** L/h

Dodatna opcija



K-Matic je uređaj koji **transformira postupak čišćenja** samoperivog filtera Hydra iz ručnog u automatski, održavajući

uložak filtera čistim.

Interval između dva otvaranja ventila i njihovo trajanje **mogu se programirati** prema sljedećim opcijama:

Interval - 12h, 24h, 7, 15, 30 dana

Trajanje - 10", 20"

Lako se programira, ne treba električnu energiju.



NETOKSIČNI MATERIJALI, POGODNI ZA PITKU VODU