



RO direct flow Ecosoft Cross Solo (s reverznom osmozom)



OPIS UREĐAJA

RO Direct Flow Ecosoft Cross Solo je **moderan sustav reverzne osmoze** namijenjen pripremi visokokvalitetne vode za piće i kuhanje. Zahvaljujući naprednoj Direct Flow tehnologiji, **uređaj filtrira vodu u trenutku otvaranja slavine**, bez potrebe za spremnikom za pohranu vode. Time osigurava uvijek svježije filtriranu vodu, **smanjuje mogućnost razvoja bakterija u spremniku** te zauzima znatno **manje prostora ispod sudopera** u odnosu na klasične RO sustave.

Kompaktan dizajn **omogućuje jednostavnu ugradnju u gotovo svaku kuhinju**, dok visoki kapacitet filtracije osigurava brz protok vode i ugodno korištenje u svakodnevnom životu. **Sustav učinkovito uklanja širok spektar nečistoća** iz vode, uključujući teške metale, pesticide, nitrate, bakterije, viruse, PFAS spojeve, klor i druge tvari koje mogu utjecati na kvalitetu, okus i miris vode.

RO Direct Flow Ecosoft Cross Solo **opremljen je naprednim filtarskim uloškom** koji kombinira membransku i završnu filtraciju, pružajući iznimno visoku učinkovitost pročišćavanja. Zahvaljujući jednostavnom sustavu održavanja, **zamjena uloška može se obaviti brzo** i bez posebnog alata ili dolaska serviser.

Ovaj uređaj predstavlja **idealno rješenje za kućanstva** koja žele pouzdan izvor čiste, sigurne i ugodne vode za svakodnevnu upotrebu, uz minimalno zauzimanje prostora i jednostavno održavanje.



Zamjena uloška:
svakih 12 mjeseci
(ovisno o kvaliteti vode
i potrošnji)

GLAVNE PREDNOSTI

- Protočna filtracija **bez spremnika**
- Svježije filtrirana voda **bez čekanja**
- **Kompaktne dimenzije** i jednostavna ugradnja
- **Samostalna zamjena uloška** jednom godišnje
- **Visok protok** do 1,3 L/min
- **Uklanja** bakterije, viruse, teške metale, kamenac, pesticide, PFAS i druge nečistoće
- **Poboljšava okus** i miris vode

TEHNIKE KARAKTERISTIKE

- **Tehnologija:** Reverzna osmoza (Direct Flow)
- **Kapacitet membrane:** 500 GPD
- **Protok filtrirane vode:** 1,3 L/min (78 L/h)
- **Dimenzije (V × Š × D):** 300 × 140 × 200 mm
- **Radni tlak:** 1 – 4 bara
- **Optimalni tlak:** 3,5 bara
- **Temperatura ulazne vode:** 4 – 30 °C
- **Napajanje:** 230 V / 50 Hz
- **Težina uređaja:** 4,3 kg





RO direct flow Ecosoft Cross Solo (s reverznom osmozom)



OPIS ULOŠKA FILTERA

Ecosoft CSVPDRO500 je srce Ecosoft Cross Solo sustava. Dizajniran je kako bi pružio maksimalnu učinkovitost u kompaktnom obliku, eliminirajući potrebu za više zasebnih filtera.

Ovaj hibridni uložak obavlja dva ključna zadatka:

- **Membrana reverzne osmoze (500 GPD):** Uklanja do 99,8% nečistoća, uključujući viruse, bakterije, teške metale, kamenac i PFAS. Zahvaljujući visokom protoku od 500 galona dnevno (GPD), omogućuje direktan protok svježeg vode bez potrebe za spremnikom.
- **Ugljeni post-filter:** Poboljšava okus i miris vode, uklanjajući klor i organske spojeve, dajući vodi prirodnu svježinu.

GLAVNE PREDNOSTI

Vrhunska filtracija: Uklanja najsitnije zagađivače, pružajući sigurnu vodu za piće i kuhanje.

Brza zamjena (Plug-and-Play): Zamjena filtera je jednostavna, higijenska i brza – možete je obaviti sami u nekoliko sekundi bez posebnog alata.

Veliki kapacitet: Omogućuje stalni dotok čiste vode, idealno za kućanstva s većim potrebama.

Ušteda prostora: Kombinacija dvije tehnologije u jednom ulošku štedi prostor ispod sudopera.

Funkcija: Pročišćavanje (RO) + kondicioniranje vode (ugljen)

SAVJET ZA ODRŽAVANJE

Redovitom zamjenom filtera **jednom godišnje** osiguravate dugovječnost svog uređaja i konstantnu kvalitetu vode. **Sustav automatskog ispiranja** u Cross Solo uređaju dodatno **pomaže u održavanju** čistoće same membrane.

Preporučena zamjena: Svakih 12 mjeseci (ovisno o kvaliteti ulazne vode)

