



Omekšivač Ergo (bez električnog napajanja)



Ventil za podešavanje regeneracije koji ne treba napajanje električnom energijom.

1

SUSTAV ŠTEDLJIVE REGENERACIJE

Niska potrošnja vode i soli.

Eco Friendly proizvod.

Premosnica za kontrolu tvrdoće uključena kao standard.

2

VENTIL ZA PODEŠAVANJE

Ventil bez potrebe za električnom energijom.

Spreman za rad uz samo jedan okret odvijača.

Potpuno mehaničko upravljanje kvalitetom vode.

3

VISOK PROTOK REGENERACIJE

Ultra brza regeneracija – 15 minuta

4

Ventil za sol **s plovkom za sigurnost.**

5

Kompaktno spremište. **Veliki protok u malom prostoru.**

6

Kućište visoke kvalitete izrađeno od visokootporne plastike.

7

Tabletirana sol



Vrlo **malo vode** troši na regeneraciju



Nije potrebno električno napajanje



Veliki **protok** vode



Regeneracija za samo 15 minuta



Niska **potrošnja** soli



Omekšivač Ergo (bez električnog napajanja)



Dizajniran prema zahtjevima instalatera i stručnjaka iz sektora obrade vode.


Imaju najnoviju tehnologiju koja olakšava njihovu ugradnju i maksimizira njegovu pouzdanost.

Ventil ESSENTIAL, proizveden U Noryl-u je potpuno hidraulički, radi bez struje.

Sustav **DIRECT ACCES** programiranje čini jednostavnim i jamči ispravno pokretanje.

ESSENTIAL uključuje revolucionarni **SAVING REGEN** sustav. Najmoderniji tehnologija uklanjanja kamenca primijenjena na **ESSENTIAL**.

	ESSENTIAL 8	ESSENTIAL 11	ESSENTIAL 17
• Model	902800	902801	902802
• Volumen smole	7.4 l	10.5 l	16.4 l
• Radni protok	1.8 m ³ /h	2.1 m ³ /h	1.9 m ³ /h
• Maksimalni protok	2.1 m ³ /h	2.1 m ³ /h	2.1 m ³ /h
• Kapacitet razmjene	17.6°HFxm ³	23.7°HFxm ³	43.4°HFxm ³
• Sol/regeneracija	0.36 Kg Sal	0.36 Kg Sal	0.72 Kg Sal
• Maksimalna tvrdoća	60 °HF	73 °HF	95 °HF
• Potrošnja vode/reg.	25	25	32
• Trajanje regeneracije	15 min		
• Temperatura okoline	Zaštita od smrzavanja		
• Raspon temperature	1.7 - 45°C		
• Raspon tlaka	1.7 - 8 bar		

• Klasifikacija tlaka	8,6 bar		
• Dimenzije (a x b x c)	508 x 500 x 293	608 x 500 x 297	780 x 503 x 303
			

ESSENTIAL 11

15°HF	20°HF	25°HF	30°HF	40°HF	50°HF	60°HF	70°HF
1250	938	750	625	469	375	313	268