

Roma

Water, designed.

A STATEMENT
OF STYLE

HYDRA **MINI**
self-cleaning filter **ROMA**
SPECIAL EDITION



ROMA omekšivač vode

Roma asortiman kompaktnih proporcionalnih omekšivača vode kombinira naprednu tehnologiju s funkcionalnim, elegantnim dizajnom kako bi pružio iznimne performanse. ROMA ima Hydra Mini Roma filter za samočišćenje za vrhunsku zaštitu i poboljšane rezultate.



ULAZ



HLADNA VODA




MAKSIMALNI RADNI TLAK
8 bar (116 psi)



MAKSIMALNA RADNA TEMPERATURA
45°C (113°F)
MINIMALNA RADNA TEMPERATURA
4°C (39,2°F)



MAKSIMALNA
TVRDOĆA ULAZNE
VODE
50°F (500 ppm CaCO₃)



BENEFITI

• INSTANT KONTROLA

LED indikatori statusa i veliki, intuitivni, višezjezični zaslon u boji za jednostavno upravljanje sustavom.

• JEDNOSTAVNOST KORIŠTENJA

Integrirani bypass, jednostavan pristup soli i ergonomske ručke.

• NEPREKIDNI RAD

Opcionalna rezervna baterija za dovršetak regeneracije čak i tijekom nestanka struje.

• PAMETNA UŠTEDA

Proporcionalna regeneracija protustrujom: manje vode, manje soli. Ušteda do 8000 litara vode godišnje.

• BEZ OTPADA

Način rada za vrijeme praznika za očuvanje soli i vode tijekom razdoblja neaktivnosti.

• MAKSIMALNA HIGIJENA

sigurnosno ispiranje svakih 7 dana kako bi se spriječio rast bakterija.

SPECIFIKACIJE

Odabrane sirovine, prikladne za pitku vodu.

- Kontrolni ventil: NORYL®
- Spremnik smole: polietilen ojačan staklenim vlaknima
- Spremnik i ormarić za salamuru: polietilen
- Materijal za obradu: jaka kationska ionsko-izmjenjivačka smola
- Vrsta regeneracije: UF – Protustruja
- Automatski ventil: Klipni, elektronički kontroliran
- Rezervna baterija: 9V DC (6LR61) - NIJE UKLJUČENA.

ZAŠTITITE SVOJ SUSTAV



50
mcr

HYDRA MINI
self-cleaning filter
ROMA
SPECIAL EDITION

Zaštitite omekšivač i sustav našim kompaktnim filterom za samočišćenje: zaustavite talog i nečistoće te ostvarite dugoročnu učinkovitost.

MAX RADNI TLAK
8,3 bar (120 psi)
MIN RADNI TLAK
1,2 bar (17.4 psi)
MAX RADNA TEMPERATURA
45°C (113°F)
MIN RADNA TEMPERATURA
4°C (39,2°F)

UKLJUČENO



ROMA

SERIJSKI BROJ	MODEL	ULAZ/ IZLAZ	SMOLA [L]	KAPACITET CIKLUSA [m ³ x °f]	SOL ZA REGENERACIJU [kg]	MAX PROTOK [m ³ /h]	BARCODE
NEA1000301	ROMA 1.10	3/4"	10	60	0,96	0,8	8021647426307
NEA1000302	ROMA 1.15	3/4"	15	90	1,34	1,2	8021647426314
NEA1000303	ROMA 1.25	3/4"	25	150	2,40	1,8	8021647426321
NEA1000304	ROMA 1.32	3/4"	32	192	2,88	2,4	8021647426338

ROMA | DIMENZIJE

MODEL	A [mm]	B [mm]	C [mm]	TEŽINA [kg]
ROMA 1.10	530	530	342	23
ROMA 1.15	632	530	342	26
ROMA 1.25	961	530	342	47
ROMA 1.32	1088	530	342	52

CERTIFIKATI:



Roma je testirana i certificirana prema najstrožim postupcima diljem svijeta, u skladu sa sanitarnim certifikatima DM25 - Italija - EAC/Ghostregistrazija - Rusija.