

KUĆIŠTE PLUS HOT 3P

ZA PATRONE SX I BX

Kućišta PLUS HOT 3P odgovaraju standardnim SX (DOE) ulošcima koji se primjenjuju za filtraciju tople vode: FA-HOT SX ulošci od namotanog polipropilena, CPP SX ulošci od polipropilena dobivenog topljenjem, RA SX ulošci od nehrđajućeg čelika s mrežicom.

Kućišta PLUS HOT S 3P s ispusnim ventilom odgovaraju perivim RA BX ulošcima od mrežice od nehrđajućeg čelika, BX ulošci s dvostrukim O-prstenom od 45 mm, koji se primjenjuju za filtraciju tople vode.

Kućišta PLUS HOT S 3P BX opremljena su lijevkom za odvod kako bi se voda zaštitila od onečišćenja povratnim tokom, u skladu s normom UNI EN 1717-11/2002.



SX patrone sa standardnim ravnim brtvama.



BX patrone s dvostrukim O-prstenom od 45mm. Brzi spoj za savršeno zatezanje.

Kućišta PLUS HOT 3P izrađena su od najfinijih i najnaprednijih materijala uz stalni fokus na inovativne tehnologije obrade i neprestanu modernizaciju kako bi se osigurala apsolutna kvaliteta naših proizvoda.

CERTIFIKATI



Niz kućišta certificiran je od strane IAPMO RT prema NSF/ANSI 42 - Samo strukturni integritet i CSA B483.1 - Samo strukturni integritet. U skladu s propisima o jedinicama za pročišćavanje pitke vode, SAD i Kanada.



Kućišta su testirana i certificirana u skladu sa sanitarnim certifikatima EAC/Ghostreghistracija (Rusija) i WaterMark (Australija).



PRIBOR NA ZAHTEJ



-N- ključ ŠIFRA RB7403004



-S- zidni nosač ŠIFRA RB7400007



-LUBRIKIT- mazivo za jednokratnu upotrebu za o-prsten ŠIFRA RE9020650

UKLJUČENA DODATNA OPREMA

KOMPLET ZA ISPUŠTANJE ZA -S- MODEL



Mesingani kuglasti ventil s brtvom plastični držač za plastic. bradavica s o-prstenom



Odvodni lijevak

U skladu s europskim standardom UNI EN 1717/2002: dizajnirano za sprječavanje povratnog zagađenja tako što se svi elementi nizvodno od ispušnog otvora odvedu u atmosferu (simbol zaštitne jedinice: DC)

LEGENDA SIMBOLA




Za kućnu upotrebu



Za tehničku i industrijsku upotrebu



PLUS HOT 3P SX



RADNI UVJETI

Max. radni tlak _____ 8,6 bar (125 psi)
 Max. radna temperatura _____ 80°C (176°F)
 Min. radna temperatura _____ 4°C (39,2°F)

SPECIFIKACIJE

Netoksični materijali.
 Glava i prstenasta matica: ojačani najlon.
 Zdjela: ojačani najlon.
 O-prsten: EPDM.
 Odzračni ventil: tijelo od polipropilena, O-prsten od EPDM-a.

PLUS HOT 3P SX

KUĆIŠTA S PLASTIČNIM BSP NAVOJIMA

ŠIFRA	MODEL	ODGOV. PATRONA	ULAZ/ IZLAZ	DIMENZIJE (mm)		
				A	B	C
RA107P209	MEDIUM PLUS HOT 3P MFP SX AB	5"	1/2"	191	133	130
RA107P509	MEDIUM PLUS HOT 3P AFP SX AB	5"	3/4"	191	133	130
RA107P809	MEDIUM PLUS HOT 3P BFP SX AB	5"	1"	197	145	130
RA109P209	JUNIOR PLUS HOT 3P MFP SX AB	7"	1/2"	241	133	130
RA109P509	JUNIOR PLUS HOT 3P AFP SX AB	7"	3/4"	241	133	130
RA109P809	JUNIOR PLUS HOT 3P BFP SX AB	7"	1"	247	145	130
RA111P218	SENIOR PLUS HOT 3P MFP SX AB	10"	1/2"	315	133	130
RA111P518	SENIOR PLUS HOT 3P AFP SX AB	10"	3/4"	315	133	130
RA111P718	SENIOR PLUS HOT 3P BFP SX AB	10"	1"	321	145	130
RA115P218	MASTER PLUS HOT 3P MFP SX AB	20"	1/2"	571	133	130
RA115P518	MASTER PLUS HOT 3P AFP SX AB	20"	3/4"	571	133	130
RA115P718	MASTER PLUS HOT 3P BFP SX AB	20"	1"	577	145	130

KUĆIŠTA S PLASTIČNIM NPT NAVOJIMA

ŠIFRA	MODEL	ODGOV. PATRONA	ULAZ/ IZLAZ	DIMENZIJE (mm)		
				A	B	C
RA107P510	MEDIUM PLUS HOT 3P AFP NPT SX AB	5"	3/4"	191	133	130
RA107P810	MEDIUM PLUS HOT 3P BFP NPT SX AB	5"	1"	197	145	130
RA109P510	JUNIOR PLUS HOT 3P AFP NPT SX AB	7"	3/4"	241	133	130
RA109P810	JUNIOR PLUS HOT 3P BFP NPT SX AB	7"	1"	247	145	130
RA111P510	SENIOR PLUS HOT 3P AFP NPT SX AB	10"	3/4"	315	133	130
RA111P710	SENIOR PLUS HOT 3P BFP NPT SX AB	10"	1"	321	145	130
RA115P510	MASTER PLUS HOT 3P AFP NPT SX AB	20"	3/4"	571	133	130
RA115P710	MASTER PLUS HOT 3P BFP NPT SX AB	20"	1"	577	145	130