

PDOevo SISTEM

PDOevo sistem predstavlja pouzdanu i učinkovitu proizvodnju velikih količina ozona.

Osobine:

- Proizvodnja ozona od 1.000 do 15.000 litara/danu ili 18kg/h do 300kg/h,
- Niska potrošnja energije i niski troškovi,
- Prilagođen, potpuno montiran i instrumentiran "plug and play" sustav,
- Robustan dizajn za rad u teškim okolnim uvjetima,
- Jednostavna instalacija i rad,
- Praktički ne zahtijeva održavanje,
- Effizon - 2G elektroda.

PDOevo ozon sistemi dolaze u dvije osnovne konfiguracije - Greenline i SmartLine.



Slika: Elektroda

Primjena:

- Gradska voda,
- Gradska otpadna voda,
- Rudnici,
- Farmaceutska industrija,
- Industrija pulpe i papira.

Prednosti:

- Effizon 2G elektrode su gotovo bez održavanja,
- Najniži troškovi opreme na tržištu, zahvaljujući elektrodama bez održavanja,
- Sigurno isporučivanje kisika,
- 30 % manje dušika,
- Niska specifična potrošnja energije (do 25% u odnosu na konkurentne ozon sustave)
- Preciznost,
- Projektiranje u skladu s vašim zahtjevima.



Slika2: PODevo sistem